

Futtertype:

Forkardt


2-BLN 200

2-BLE 200




Spanntechnik GmbH


Lübemannstr. 13
2 8 8 7 6 O y t e n
Telefon 0 42 07 - 6887-0
Fax 0 42 07 - 6887-15
e-mail: info@spannbacken.de
www.hwr-spanntechnik.de



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90° Nut=21mm					Nutenstein: GN25		
B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
70	70	95	7,2	DS20	207003	C15	



Ausführung: Rohlinge, ungebohrt				Nutenstein: GN25			
45	60	90	6,8	RB10	200052	16MnCr5	
50	50	90	5,1	RB15	200053	16MnCr5	
50	80	90	8,3	RB25	200055	16MnCr5	
60	60	90	7,3	RB35	200057	16MnCr5	
60	60	105	8,5	RB40	200058	16MnCr5	
60	80	90	9,9	RB45	200059	16MnCr5	
60	80	105	11,6	RB50	200060	16MnCr5	
60	80	120	13,2	RB55	200061	16MnCr5	
64	102	120	16,8	RB60	200062	C15	
64	127	120	20,4	RB65	200063	C15	
80	60	120	13,2	RB70	200064	16MnCr5	



Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

auf Anfrage




Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

auf Anfrage



Gehärtete umkehrbare Aufsatzbackenbacken

auf Anfrage



Nutensteine							
H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
27	11	—	M16	GN25	287003	40NiCrMo6	

Auflagebolzen

auf Anfrage




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Stand: 09/2003

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.