Futtertype:

Kitagawa B-205





Lübkemannstr. 13 28876 Oyten Telefon 0 42 07 - 6887-0 Fax 0 42 07 - 6887-15 E-Mail: info@spannbacken.de www.hwr-spanntechnik.de







Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1,5*60°, Nut=10mm Nutenstein: GP03							: GP03	
	В	Н	L	kg/Satz	Тур	Ident-Nr.	Werkstoff	
	25	50	55	1,1	DK05	215206	C15	
Ausführung: angeschrägt Nutenstein: GP03							: GP03	
	25	25	54	0,5	BR05	215205	C15	
Ausführung: Rohlinge, ungebohrt								


auf Anfrage

auf Anfrage

C15

Aluminium

Aluminium




auf Anfrage

C15

Ausführung I

auf Anfrage Ausführung II Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung




	В	н	T	kg/Satz	Тур	Ident-Nr.	Werkstoff
	25	34	15				
	Spann	bereich					
	36- 60	mm			LW03	234030	16MnCr5
	46- 70	mm			LW04	234031	16MnCr5
	55- 79	mm			LW05	234032	16MnCr5
	64- 88	mm			LW06	234033	16MnCr5
	71- 95	mm			LW07	234036	16MnCr5
	79- 10	3mm			LW08	234037	16MnCr5
Gehä	rtete Greif	erspannbo	acken, Inne	nspannung			
	В	Н	T	kg/Satz	Тур	Ident-Nr.	Werkstoff





auf Anfrage 16MnCr5







Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken Nutenstein: GP03							
	В	Н	L	T	Тур	Ident-Nr.	Werkstoff
	25	30	53	10	GT04	227008	16MnCr5
Nutensteine							
	Н	h	J	G	Тур	Ident-Nr.	Werkstoff
	13,5	5,5	14	M8	GP03	292005	40NiCrMo6
Auflagebolzen							
	G	Н	SW		Тур	Ident-Nr.	Werkstoff
	M6	5	10		IT05	229004	C15
	M6	10	10		IT10	229005	C15
	M6	15	10		IT15	229006	C15





Ausdrehvorichtung





Reinigungsplatte





Stangengreifer