



Futtertype: Howa HO27M10

Nutbreite = 18mm



HWR Spanntechnik GmbH

Lübke mannstr. 13
2 8 8 7 6 O y t e n
Telefon 0 42 07 - 6887-0
Fax 0 42 07 - 6887-15
e-mail: info@spannbacken.de
www.hwr-spanntechnik.de



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1,5*60°, Nut=18mm

Nutenstein: nur GR12

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	40	105	4,4	DU10	215001	C15
40	60	105	6,6	DU11	215214	C15




Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken

Nut=16mm

Nutenstein: nur GA10

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	60	110	5,2	DK11	215004	C15
40	40	125	4,5	PT10	215010	C15



Rohlinge

Nut=16mm

Nutenstein: nur GA10

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	40	84	3,1	HM02	200823	C15
40	40	110	4,1	HM03	200825	C15
40	60	90	5	HM04	200827	C15
40	60	110	6,2	HM05	200829	C15
40	80	110	7,8	HM06	200831	C15
40	100	110	10,3	HM07	200833	C15
40	125	110	12,9	HM08	200835	C15
80	50	90	8,2	HM09	200837	C15
38	51	110	1,7	HP11	200320	Aluminium
38	76	110	2,5	HP12	200321	Aluminium
38	102	110	3,3	HP13	200322	Aluminium

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

Nutenstein: nur GA10

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
170	64	102	20	I	CN25	C15
170	64	102	7	I	HN25	Aluminium
Ø254	76	122		II	SG10	Stahl
Ø254	76	122		II	AG10	Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

Nutenstein: nur GA10

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	59	25				
Spannbereich						
41- 90mm			2,9	LC04	234010	16MnCr5
78- 130mm			2,7	LC08	234011	16MnCr5
121- 174mm			2,6	LC13	234012	16MnCr5
164- 218mm			2,6	LC17	234013	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

Nutenstein: nur GA10

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
57- 109mm			2,7	MC06	235009	16MnCr5
96- 149mm			2,5	MC10	235010	16MnCr5
137- 190mm			2,3	MC14	235011	16MnCr5
176- 230mm			2,2	MC18	235012	16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

Nutenstein: nur GR10

B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
45	45	98	15	GW10	227402	16MnCr5


Nutensteine

Ausführung

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
27,5	9,5	30	M14	I	GR12	40NiCrMo6
27,5	9,5	30	M12	II	GA10	40NiCrMo6


Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M8	5	13	IU05	229008	C15
M8	10	13	IU10	229009	C15
M8	15	13	IU15	229010	C15
M8	20	13	IU20	229011	C15



Ausführung I
Nut=18mm

Ausführung II
Nut=18/16mm
abgesetzt




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.