


Futtertype: Samchully HS-04



HWR Spanntechnik GmbH

Lübkemannstr. 13
2 8 8 7 6 O y t e n
Telefon 0 42 07 - 6887-0
Fax 0 42 07 - 6887-15
e-mail: info@spannbacken.de
www.hwr-spanntechnik.de



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1,5*60°, Nut=10mm

Nutenstein: GP03


B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
25	50	55	1,1	DK05	215206	C15



Ausführung: angeschrägt

Nutenstein: GP03

25	25	54	0,5	BR05	215205	C15
----	----	----	-----	------	--------	-----



Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

Nutenstein: GP03

auf Anfrage						C15
auf Anfrage						Aluminium

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Nutenstein: GP03

auf Anfrage						C15
auf Anfrage						Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

Nutenstein: GP03

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
25	34	15				
Spannbereich						
27- 37mm				LW03	234030	16MnCr5
37- 46mm				LW04	234031	16MnCr5
46- 56mm				LW05	234032	16MnCr5
54- 65mm				LW06	234033	16MnCr5
62- 72mm				LW07	234036	16MnCr5
70- 80mm				LW08	234037	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

Nutenstein: GP03

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
Spannbereich						
auf Anfrage						16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

Nutenstein: GP03



B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
25	30	53	10	GT04	227008	16MnCr5

Nutensteine

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
13,5	5,5	14	M8	GP03	292005	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.