


**Futtertype:**  
**Schunk**  
**HSL 210-52**



**Spitzverzahnung metrisch**



**HWR** Spanntechnik GmbH  
Lübkeermannstraße 13  
28876 Oyten  
Telefon (04207) 6887-0  
Fax (04207) 6887-15  
email: info@spannbacken.de



**Markenspannbacken**



**Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1,5°/60°, Nut=14mm**

**Nutenstein: GP08**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
32	38	90	2,2	<b>BQ08</b>	215101	C15
32	44	95	2,7	<b>BO08</b>	215108	C15
32	70	95	4,0	<b>DJ08</b>	215508	C15

**Ausführung: angeschrägt**

**Nutenstein: GP08**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
32	44	85	2,2	<b>CK08</b>	215212	C15
32	44	102	2,9	<b>PT08</b>	215008	C15

**Ausführung: Rohlinge, ungebohrt**

**Nutenstein: GP08**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
32	38	90	2,2	<b>HK01</b>	200809	C15
32	57	90	3,7	<b>HK02</b>	200811	C15
32	70	95	4,9	<b>HK03</b>	200813	C15
32	101	95	7,2	<b>HK04</b>	200815	C15
32	44	102	3,3	<b>HK06</b>	200817	C15
65	50	75	5,6	<b>HK07</b>	200819	C15
32	44	95	1,1	<b>HP05</b>	200310	Aluminium
32	76	95	1,9	<b>HP06</b>	200311	Aluminium
32	102	95	2,5	<b>HP07</b>	200312	Aluminium

**Weiche Segment-Aufsatzbacke**

**Ausführung**

**Nutenstein: GP08**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
150	64	76	14,0	<b>I CN20</b>	217002	C15
150	64	76	5,0	<b>I HN20</b>	219001	Aluminium
Ø210	76	95		<b>II SG08</b>	218102	Stahl
Ø210	76	95		<b>II AG08</b>	218202	Aluminium

**Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung**

**Nutenstein: GP08**

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	49	20				
<b>Spannbereich</b>						
44 - 79mm			1,9	<b>LB03</b>	234006	16MnCr5
73 - 107mm			1,8	<b>LB06</b>	234007	16MnCr5
101 - 136mm			1,7	<b>LB09</b>	234008	16MnCr5
128 - 163mm			1,7	<b>LB12</b>	234009	16MnCr5
155 - 190mm			1,8	<b>LB15</b>	234028	16MnCr5

**Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung**

**Nutenstein: GP08**

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	49	20				
<b>Spannbereich</b>						
61 - 96mm			1,9	<b>MB06</b>	235005	16MnCr5
91 - 126mm			1,8	<b>MB08</b>	235006	16MnCr5
124 - 159mm			1,7	<b>MB11</b>	235007	16MnCr5
154 - 189mm			1,7	<b>MB14</b>	235008	16MnCr5

**Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken**

**Nutenstein: GP08**

B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
35	50	86	11	<b>GT08</b>	227003	16MnCr5

**Nutensteine**

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
23	8	25	M12	<b>GP08</b>	292004	40NiCrMo6

**Auflagebolzen**

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	<b>IT05</b>	229004	C15
M6	10	10	<b>IT10</b>	229005	C15
M6	15	10	<b>IT15</b>	229006	C15
M6	20	10	<b>IT20</b>	229007	C15




**Gripper Hartmetall**



**Ausdrehvorrichtung**



**Stangengreifer**



**Reinigungsplatte**



**Pendelbacken**

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter [www.spannbacken.de](http://www.spannbacken.de)  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.