




Futtertype:
SMW Autoblok
HYDN-S 315
HYN-S 315



HWR Spanntechnik GmbH
 Lübemannstraße 13
 28876 Oyten
 Telefon (04207) 6887-0
 Fax (04207) 6887-15
 email: info@spannbacken.de



Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90° Nut=21mm					Nutenstein: GF262		
B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
50	50	120	5,1	RE25	202010	16MnCr5	
50	80	120	9,3	RD25	201020	16MnCr5	
50	80	120	3,3	RD25A	209003	Aluminium	

Ausführung: angeschragt					Nutenstein: GF262		
50	50	140	9,4	RH32	203015	16MnCr5	

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt					Nutenstein: GF262		
45	60	90	6,8	RB10	200052	16MnCr5	
50	50	90	5,1	RB15	200053	16MnCr5	
50	80	90	8,3	RB25	200055	16MnCr5	
60	60	90	7,3	RB35	200057	16MnCr5	
60	60	105	8,5	RB40	200058	16MnCr5	
60	80	90	9,9	RB45	200059	16MnCr5	
60	80	120	13,2	RB55	200061	16MnCr5	
64	102	120	16,8	RB60	200062	C15	
64	127	120	20,4	RB65	200063	C15	
80	60	120	13,2	RB70	200064	16MnCr5	

Weiche Segment-Aufsatzbacke				Ausführung		Nutenstein: GF262	
240	76	118	28,0	I	CM32	208005	C15
240	76	118	10,0	I	HL32	210006	Aluminium
Ø304	76	133		II	BN24	211104	C15
Ø304	76	133		II	BN26	211204	Aluminium


Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung					nur Nutenstein: GF261		
B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
50	59	25					
Spannbereiche ca.							
ca. 50- 118mm					3,9	IC04	228012 16MnCr5
ca. 117- 198mm					2,7	IC08	228014 16MnCr5
ca. 167- 250mm					2,4	IC13	228015 16MnCr5
ca. 218- 301mm					2,8	IC18	228016 16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung					nur Nutenstein: GF261		
B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
50	59	25					
Spannbereiche ca.							
ca. 89- 172mm					3,9	JC08	230008 16MnCr5
ca. 144- 226mm					2,8	JC10	230010 16MnCr5
ca. 194- 277mm					2,7	JC15	230015 16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken					nur Nutenstein: GF261		
B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
50	59	103,5	14	GY25	221015	16MnCr5	

Nutensteine				Ausführung			
H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
27	11	28	M16	I	GF262	287529	40NiCrMo6
27	11	-	M16	II	GF261	287528	40NiCrMo6

Auflagebolzen							
G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff		
M8	5	13	IU05	229008	C15		
M8	10	13	IU10	229009	C15		
M8	15	13	IU15	229010	C15		
M8	20	13	IU20	229011	C15		
M8	25	13	IU25	229012	C15		



Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.