



# Futtertype: Röhm KFD 500



**HWR** Spanntechnik GmbH  
Lübemannstraße 13  
28876 Oyten  
Telefon (04207) 6887-0  
Fax (04207) 6887-15  
email: info@spannbacken.de



**Markenspannbacken**



## Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 3/32° 90°, Nut=25,5mm

**Nutenstein: GE40**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	60	140	9,4	<b>RE40</b>	202015	16MnCr5
60	90	155	16,3	<b>RD40</b>	201025	16MnCr5
60	90	155	6,5	<b>RD40A</b>	209004	Aluminium

## Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

**Nutenstein: GE40**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	60	140	11,4	<b>RC05</b>	200101	16MnCr5
60	80	140	5,2	<b>RC10</b>	200102	16MnCr5
64	102	155	21,2	<b>RC15</b>	200103	C15
64	127	155	25,8	<b>RC20</b>	200104	C15
64	152	155	30,6	<b>RC25</b>	200105	C15
80	60	140	15,3	<b>RC30</b>	200106	16MnCr5
80	80	140	21,0	<b>RC35</b>	200107	C15
102	64	140	19,5	<b>RC40</b>	200108	16MnCr5
100	100	155	35,3	<b>RC85</b>	200117	16MnCr5

## Weiche Segment-Aufsatzbacke

## Ausführung

**Nutenstein: GE40**

B	H	L	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
280	76	152	<b>I CM40</b>	208006	C15
280	76	152	<b>I HL40</b>	210007	Aluminium
Ø400	76	177	<b>II BN27</b>	211105	C15
Ø400	76	177	<b>II BN29</b>	211205	Aluminium

## Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

**Nutenstein: GE40**

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	79	33				
<b>Spannbereich</b>						
54- 259mm			9,0	<b>ID06</b>	228017	16MnCr5
134- 348mm			6,3	<b>ID13</b>	228018	16MnCr5
219- 435mm			4,8	<b>ID21</b>	228019	16MnCr5
308- 525mm			6,6	<b>ID30</b>	228020	16MnCr5

## Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

**Nutenstein: GE40**

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	79	33				
<b>Spannbereich</b>						
96- 300mm			8,6	<b>JD10</b>	230011	16MnCr5
158- 380mm			6,7	<b>JD17</b>	230012	16MnCr5
236- 460mm			4,0	<b>JD25</b>	230013	16MnCr5
315- 540mm			6,0	<b>JD33</b>	230014	16MnCr5

## Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

**Nutenstein: GE40**


B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	75	126	18	<b>GY40</b>	221025	16MnCr5

## Nutensteine

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
33,7	15,5	-	M20	<b>GE40</b>	291004	40NiCrMo6

## Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M8	5	13	<b>IU05</b>	229008	C15
M8	10	13	<b>IU10</b>	229009	C15
M8	15	13	<b>IU15</b>	229010	C15
M8	20	13	<b>IU20</b>	229011	C15
M8	25	13	<b>IU25</b>	229012	C15




**Gripper Hartmetall**



**Ausdrehvorrichtung**



**Stangengreifer**



**Reinigungsplatte**



**Pendelbacken**

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: [www.spannbacken.de](http://www.spannbacken.de)  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.