## Futtertype:

## Röhm **KFD-HS 250**



**HWR** Spanntechnik GmbH Lübkemannstraße 13 28876 Oyten Telefon (04207) 6887-0 Fax (04207) 6887-15 email: info@spannbacken.de



Тур

**JA11** 

Тур

Тур X2970

**GY20** 

## **AFE** Markenspannbacken

**Nutenstein: X2970** 

**Nutenstein: X2970** 

Werkstoff

16MnCr5

Werkstoff

Werkstoff

40NiCrMo6

16MnCr5

Ident-Nr.

230004

Ident-Nr.

Ident-Nr.

9902970

221010













			War Kenspanni						
Weicl	ne Aufsatz	backe mit	Spitzverzah	nung 1/16*90°, N	ut=17mm N	utenstein: X29	70 u. GE21/17		
	В	Н	L	kg/Satz	Тур	Ident-Nr.	Werkstoff		
	40	60	90	4,2	BI25	206004	C15		
	40	40	90	2,7	RE20 *	202005	16MnCr5		
	40	60	90	1,5	HF20	206102	Aluminium		
Ausfü	ihrung: ang	geschrägt				nur Nutenstein: GE21/17			
	35	40	98	2,7	RH20*	203005	16MnCr5		
Weiche Segment-Aufsatzbacke						Nutensteir	Nutenstein: X2970		
	150	64	76	8,5	CX20	206106	C15		
	150	64	76	3,1	HV20	206109	Aluminium		
Gehä	rtete Greif	erspannba	ıcken, Auße	nspannung		Nutenstein: X2970			
	В	H	T	kg/Satz	Тур	Ident-Nr.	Werkstoff		
	40	49	20						
	Spann	bereich							
	56- 136	56- 136mm		1,8	IA03	228001	16MnCr5		
	75- 155	mm		1,4	IA05	228002	16MnCr5		
	97- 177	'mm		1,5	IA07	228003	16MnCr5		
	119- 200mm			1,6	IA09	228004	16MnCr5		
	141- 223mm			1,5	IA11	228005	16MnCr5		




1,5

**Spannbereich** 







Gehärtete Greifspannbacke für Stangenspannung

Н

25,5	11	-	M12	II	GE21/17	291007	40NiCrMo6
gebolzen							
G	Н	SW			Тур	ldent-Nr.	Werkstoff
M6	5	10			IT05	229004	C15
M6	10	10			IT10	229005	C15
M6	15	10			IT15	229006	C15
M6	20	10			IT20	229007	C15




141-223mm

 $^{\star}$ Nur mit Nutensteinen Ausführung II











**Pendelbacken** 

