



Futtertype:
Berg
KH 140



HWR Spanntechnik GmbH
Lübkemannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de




Markenspannbacken




Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°, Nut=10mm **Nutenstein: GB10+GC10**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
25	45	70	1,4	CS16	204001	C15
25	55	70	1,75	CS17	204021	C15
25	50	70	0,6	HG14	204005	Aluminium




Weiche Segment-Aufsatzbacke **Nutenstein: GB10+GC10**

				Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
100	40	54	2,7	CY14	204010	C15
100	40	54	1,1	HW14	204015	Aluminium




Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung **Nutenstein: GB10+GC10**

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
30	37	13				
Spannbereich						
36- 60mm			0,8	IF01	233106	16MnCr5
60- 83mm			0,8	IF02	233107	16MnCr5
83- 107mm			0,8	IF03	233108	16MnCr5
107- 131mm			0,8	IF04	233109	16MnCr5



Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung **Nutenstein: GB10+GC10**

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
30	37	13				
Spannbereich						
38- 60mm			0,8	JF01	233206	16MnCr5
60- 84mm			0,8	JF02	233207	16MnCr5
84- 108mm			0,8	JF03	233208	16MnCr5
108- 132mm			0,8	JF04	233209	16MnCr5



Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken **Nutenstein: GB10+GC10**




B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
25	38	66,5	6,5	HB232	224002	16MnCr5

Nutensteine **Ausführung**

H	h	N	G	I	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
20,3	9,3	10	M10	I	GB10	285011	40NiCrMo6
16	D=Ø16	SW=8,1	M10	II	GC10	285100	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Stand: 10/2003