



Futtertype: Berg KH 160



HWR Spanntechnik GmbH
Lübkemannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de




Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°, Nut=10mm

Nutenstein: GB10+GC10


B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
25	45	70	1,4	CS16	204001	C15
25	55	70	1,75	CS17	204021	C15
25	50	70	0,6	HG14	204005	Aluminium



Weiche Segment-Aufsatzbacke

Nutenstein: GB10+GC10


B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
100	40	54	2,7	CY14	204010	C15
100	40	54	1,1	HW14	204015	Aluminium



Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

Nutenstein: GB10+GC10


B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
30	37	13				
Spannbereich						
45- 79mm			0,8	IF01	233106	16MnCr5
70- 103mm			0,8	IF02	233107	16MnCr5
93- 127mm			0,8	IF03	233108	16MnCr5
117- 151mm			0,8	IF04	233109	16MnCr5



Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

Nutenstein: GB10+GC10

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
30	37	13				
Spannbereich						
47- 79mm			0,8	JF01	233206	16MnCr5
71- 103mm			0,8	JF02	233207	16MnCr5
95- 128mm			0,8	JF03	233208	16MnCr5
120- 153mm			0,8	JF04	233209	16MnCr5



Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

Nutenstein: GB10+GC10

B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
25	38	66,5	6,5	HB232	224002	16MnCr5

Nutensteine

Ausführung

H	h	N	G	I	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
20,3	9,3	10	M10	I	GB10	285011	40NiCrMo6
16	D=Ø16	SW=8,1	M10	II	GC10	285100	40NiCrMo6

Auflagebolzen


G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15



Ausführung I



Ausführung II



H ± 0,02
SW



Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.