



Futtertype: Berg KH 250



HWR Spanntechnik GmbH
Lübkemannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de




Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°, Nut=16mm

Nutenstein: GB16+GC16S


B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	60	111	4,7	CS25	204004	C15
40	80	111	6,5	CS26	204022	C15
40	60	111	1,8	HG25	204007	Aluminium



Weiche Segment-Aufsatzbacke

Nutenstein: GB16+GC16S


B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
170	63	89	12,5	CY25	204012	C15
170	63	89	4,5	HW25	204018	Aluminium



Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

Nutenstein: GB16+GC16S


B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
45	60	22				
Spannbereich						
56 - 85mm			4,2	IH01	233110	16MnCr5
85 - 114mm			2,85	IH02	233111	16MnCr5
111 - 140mm			2,7	IH03	233112	16MnCr5
139 - 168mm			2,8	IH04	233113	16MnCr5
168 - 198mm			2,8	IH05	233114	16MnCr5



Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

Nutenstein: GB16+GC16S

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
45	60	22				
Spannbereich						
98 - 128mm			3,6	IP01	233116	16MnCr5
128 - 162mm			3,0	IP02	233119	16MnCr5
166 - 196mm			2,4	IP03	233117	16MnCr5
196 - 230mm			2,8	IP04	233118	16MnCr5



Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

Nutenstein: GB16+GC16S

B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	60	112	12	HB240	224004	16MnCr5



Nutensteine

Ausführung

H	h	N	G	I	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
26,7	12	16	M16	I	GB16	285014	40NiCrMo6
25	D=Ø24,5	SW=14,1	M16	II	GC16S	285160	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15



Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.