Futtertype:

Kitagawa N-24





Lübkemannstr. 13 28876 Oyten Telefon 0 42 07 - 6887-0 Fax 0 42 07 - 6887-15 e-mail: info@spannbacken.de www.hwr-spanntechnik.de








Ausführung: angeschrägt





Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

auf Anfrage auf Anfrage

C15 Aluminium

Werkstoff



Weiche Segment-Aufsatzbacke

auf Anfrage auf Anfrage

C15 Aluminium

Ident-Nr.



	7 D
1/2	
1	_



Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung				
В	Н	T	kg/Satz	
60	79/80	33/34		



00	79/00	33/34			
Spann	bereich				
ca. 190)- 320mm		X6339	9906339	16MnCr5
ca. 320)- 450mm		X6395	9906395	16MnCr5
ca. 450)- 580mm		X2797	9902797	16MnCr5
ca. 411	- 556mm		X5597	9905597	16MnCr5
ca. 551	- 610mm		X5598	9905598	16MnCr5





e Gre	eiterspannb	acken, Innen
В	Н	T
60	79	33
_		



Nutenstein: GP21 Ident-Nr. Werkstoff

Nutenstein: GP21





)	79	33
annl	pereich	

33	


J

60

10









G

M20

X2799

Тур

16MnCr5 9902799 16MnCr5



Genartete umke	nrbare Au	ıtsatzbacken	
В	Н	L	
63	90	164	

h

19

	Н	L
3	90	164

T 40	Typ GT21

Nutenstein: GP21 Ident-Nr. Werkstoff 227021 16MnCr5



45

Nutensteine

Auflagebolzen	Auflagebolzen				
G	Н	SW			
M8	5	10			
M8	10	10			
M8	15	10			
M8	20	10			

25

Тур **GP21** 292022

Ident-Nr. Werkstoff 40NiCrMo6



Тур **IU05 IU10 IU15 IU20 IU25**

Ident-Nr. Werkstoff 229008 C15 229009 C15 229010 C15 229011 C15 229012 C15



M8









Ausdrehvorichtung Stangengreifer

Reinigungsplatte