



# Futtertype: Schunk Rota NC 400



**HWR** Spanntechnik GmbH  
Lübemannstraße 13  
28876 Oyten  
Telefon (04207) 6887-0  
Fax (04207) 6887-15  
email: info@spannbacken.de



**Markenspannbacken**



## Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 3/32°90°, Nut= 25,5mm

**Nutenstein: GG40**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	60	140	9,4	RE40	202015	16MnCr5
60	90	155	16,3	RD40	201025	16MnCr5
60	90	155	6,5	RD40A	209004	Aluminium

## Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

**Nutenstein: GG40**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	60	140	11,4	RC05	200101	16MnCr5
60	80	140	5,2	RC10	200102	16MnCr5
64	102	155	21,2	RC15	200103	C15
64	127	155	25,8	RC20	200104	C15
64	152	155	30,6	RC25	200105	C15
80	60	140	15,3	RC30	200106	16MnCr5
80	80	140	21,0	RC35	200107	C15
102	64	140	19,5	RC40	200108	16MnCr5
100	100	155	35,3	RC85	200117	16MnCr5

## Weiche Segment-Aufsatzbacke

## Ausführung

**Nutenstein: GG40**

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
280	76	152		I CM40	208006	C15
280	76	152		I HL40	210007	Aluminium
Ø400	76	177		II BN27	211105	C15
Ø400	76	177		II BN29	211205	Aluminium

## Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

**Nutenstein: GG40**

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	79	33				
<b>Spannbereich</b>						
60- 162mm			9,0	ID06	228017	16MnCr5
142- 250mm			6,3	ID13	228018	16MnCr5
185- 290mm			6,3	ID18	228031	16MnCr5
227- 337mm			4,8	ID21	228019	16MnCr5
316- 426mm			6,6	ID30	228020	16MnCr5

## Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

**Nutenstein: GG40**

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	79	33				
<b>Spannbereich</b>						
102- 208mm			8,6	JD10	230011	16MnCr5
178- 287mm			6,7	JD17	230012	16MnCr5
256- 366mm			4,0	JD25	230013	16MnCr5
336- 446mm			6,0	JD33	230014	16MnCr5

## Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

**nur Nutenstein: GN40**

B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	75	126	18	GY40	221025	16MnCr5


## Nutensteine

## Ausführung

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
29	11	35	M20	I GG40	288005	40NiCrMo6
29	11	—	M20	II GN40	287004	40NiCrMo6

## Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M8	5	13	IU05	229008	C15
M8	10	13	IU10	229009	C15
M8	15	13	IU15	229010	C15
M8	20	13	IU20	229011	C15
M8	25	13	IU25	229012	C15




**Gripper Hartmetall**



**Ausdrehvorrichtung**



**Stangengreifer**



**Reinigungsplatte**



**Pendelbacken**

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: [www.spannbacken.de](http://www.spannbacken.de)  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Stand: 09/2003