



Futtertype: Schunk ROTA NCD 160



HWR Spanntechnik GmbH
Lübkeermannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de




Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16° 90°, Nut=12mm						Nutenstein: X3720	
B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
32	38	55	1,2	BI16	206008	C15	
32	57	55	1,9	BI17	206002	C15	
32	57	70	0,8	HF16	206101	Aluminium	




Ausführung: angeschrägt						Nutenstein: X3720	
30	40	72	1,8	X6228	9906228	C15	




Weiche Segment-Aufsatzbacke						Nutenstein: X3720	
120	60	60	5,5	CX16	206105	C15	
120	64	64	2,1	HV16	206108	Aluminium	




Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung						Nutenstein: X3720	
B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
32	40	20	1,3				
Spannbereich							
30- 64mm			1,3	KA10	228022	16MnCr5	
64- 99mm			1,1	KA11	228023	16MnCr5	
99- 134mm			1,0	KA12	228024	16MnCr5	




Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken						Nutenstein: X3720	
B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
30	38	57	10	GY13	221001	16MnCr5	



Nutensteine							
H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
17,2	7	15	M8	X3720	9903720	40NiCrMo6	



Auflagebolzen						
G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
M6	5	10	IT05	229004	C15	
M6	10	10	IT10	229005	C15	
M6	15	10	IT15	229006	C15	




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.