


Futtertype:
SMW Autoblok
SP 160-38



HWR Spanntechnik GmbH
 Lübkeermannstraße 13
 28876 Oyten
 Telefon (04207) 6887-0
 Fax (04207) 6887-15
 email: info@spannbacken.de



Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°, Nut=14mm

Nutenstein: GH16


B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
35	60	80	3,3	RD165	201165	16MnCr5
auf Anfrage						
Aluminium						



Ausführung: angeschrägt

Nutenstein: GH16


35	40	80	2,0	X1725	9901725	16MnCr5
----	----	----	-----	-------	---------	---------



Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

Nutenstein: GH16


auf Anfrage



Weiche Segment-Aufsatzbacke

Nutenstein: GH16


120	60	60	9,0	CM17	208009	C15
120	64	64	3,2	HL17	210008	Aluminium



Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

Nutenstein: GH16


B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
30	47	20				
Spannbereiche ca.						
25- 49mm			1,3	IW03	228051	16MnCr5
47- 74mm			1,2	IW06	228052	16MnCr5
72- 104mm			1,1	IW09	228053	16MnCr5
100- 133mm			1,4	IW12	228054	16MnCr5
133- 167mm			1,1	IW15	228055	16MnCr5



Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

Nutenstein: GH16

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
30	47	20				
Spannbereiche ca.						
50- 67mm			ca. 1,5	JW06	230051	16MnCr5
67- 96mm			ca. 1,5	JW08	230052	16MnCr5
96- 129mm			ca. 1,5	JW11	230053	16MnCr5
125- 159mm			ca. 1,5	JW14	230054	16MnCr5



Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

Nutenstein: GH16



B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
32	51	78	11	GV16	227301	16MnCr5

Nutensteine

H	h	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
26,5	9,5	M10	GH16	287501	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.